

**TEMADUR SC 20 SP**

Dato 25.6.2009

Tidligere dato -

**1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED****1.1 Identifikation af artiklen****1.1.1 Handelsnavn**

TEMADUR SC 20 SP

**1.1.2 Produkt kode**

583 -serie

**1.2 Brug af substans / præparatet****1.2.1 Anvendelsesområde**

Malerarbejde.

Produkttype: 2-komponent polyurethan topcoat, base.

**1.3 Identifikation af selskabet/virksomheden****1.3.1 Leverandør**

Tikkurila Coatings A/S

**1.3.2 Kontaktinformation****Post boks**

Jernbanegade 27

**Post nummer og post kontor**

DK-6000 KOLDING

DANMARK

**Telefon**

+45 76 329 111

**Telefax**

+45 76 329 110

**1.3.3 Producent / salg i Finland**

Tikkurila Oy

PB 53

FI-01301 VANTAA

FINLAND

Telefon: +358 9 857 71

Telefax: +358 9 8577 6936

**1.3.4 Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet**

Tikkurila Oy, Product Safety, e-mail: productsafety@tikkurila.com

**1.4 Nødtelefon nr.****1.4.1 Telefon nummer, navn og adresse**

Se oven.

**2. FAREIDENTIFIKATION**

Miljøfarlig, N

Brandfarlig.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Informasjoner på advarselsetiket findes i punkt 15.1.

**3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER****3.1****Farlige komponenter****3.1.1**

CAS nummer	EINECS
123-86-4	204-658-1
7779-90-0	231-994-3
64742-95-6	265-199-0
64742-94-5	265-198-5
123-42-2	204-626-7
872-05-9	212-819-2
41556-26-7 /	255-437-1 /
82919-37-7	280-060-4

**3.1.2****Stoffets kemiske navn**

Butylacetat	15 - 25 %
Zinkfosfat	5 - 10 %
Solventnaphtha, let aromatisk	5 - 10 %
Solventnaphtha, tung aromatisk	1 - 2,5 %
Diacetone alcohol	1 - 5 %
1-Decene	< 0,5 %
Pentamethylpiperidylsebacate	< 0,5 %

**3.1.3****Koncentration****3.1.4****Klassifikation**

-; R10-66-67
N; R50/53
Xn, N; R10-37-65-66-67-51/53
Xn, N; R65-66-67-51/53
Xi; R10-36
Xn, N; R10-38-65-51/53
Xi, N; R43-50/53

**TEMADUR SC 20 SP**

Dato 25.6.2009

Tidligere dato -

**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

- 4.1 Øvrige råd**  
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.
- 4.2 Indånding**  
Bring personen i frisk luft. Personen holdes under opsyn. Søg eventuelt læge. Om fornødent gives kunstigt åndedræt. Bevidstløse lejes i aflåst sideleje og holdes varme. Tilkald ambulance.
- 4.3 Hudkontakt**  
Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
- 4.4 Øjenkontakt**  
Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Søk læge ved behov.
- 4.5 Indtagelse**  
Fremkald ikke opkastning. Drik vand eller mælk og tillkald ambulance. Hvis der sker opkastning, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.

**5. BRANDBEKÆMPELSE**

- 5.1 Passende slukningsmidler**  
Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge.
- 5.2 Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**  
Brug ikke vandstråle, da det spreder branden.
- 5.3 Specifikke risici**  
Undgå indånding af røggasser. Brug luftforsynet åndedrætsværn (trykluftsmaske) ved brandslukning. Fjern om muligt beholdere eller nedkøl med vand.

**6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP**

- 6.1 Personlige beskyttelsesmidler**  
Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud.
- 6.2 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet**  
Undgå udledning til kloak eller vandløp. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.
- 6.3 Metoder til oprydning**  
Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere. Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

- 7.1 Håndtering**  
Dampene er tungere end luft og spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer. Sørg for god ventilation. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes, i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Ved håndtering af større mængder bør personale bære antistatisk forøj. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: Se punkt 8.
- 7.2 Opbevaring**  
Skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer. Hold emballagen tæt lukket og adskilt fra fødevarer. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

**TEMADUR SC 20 SP**

Dato 25.6.2009

Tidligere dato -

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER****8.1 Udsættelses grænseværdier****8.1.1 Grænseværdier**

Butylacetat	150 ppm (8 h)
Diacetone alcohol	50 ppm (8 h)

**8.1.2 Information på grænseværdier**

GV = Grænseværdier for stoffer og materialer 2007, Arbejdstilsynet, Danmark.

**8.2 Eksponeringskontrol****8.2.1 Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det er muligt, skal det ske ved anvendelse af punktudsug og god generel ventilation. Hvis dette ikke er muligt, bruges lufforsynet åndedrætsværn.

**8.2.1.1 Åndedrætsværn**

Ved utilstrækkelig ventilation skal benyttes åndedrætsværn med gasfilter, type A (brunt). Ved støvutvikling skal støvmaske med P2 filter benyttes. Brug kombinasjonsfilter A/P2 ved sprøytning.

**8.2.1.2 Håndværn**

Brug beskyttelseshandsker af fx nitrilgummi. Beskyttelsescreme kan anvendes for at beskytte huden.

**8.2.1.3 Øjenværn**

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

**8.2.1.4 Hud- og kropsbeskyttelse**

Brug passende beskyttelsesdragt.

**9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER****9.1 Generel information ( udseende, lugt)**

Farvet viskos væske, stærk lugt

**9.2 Vigtig sundheds- og miljø information**

**9.2.2 Kogepunkt/område** 124 °C \*)

**9.2.3 Flamme punkt** 23 °C \*)

**9.2.5 Eksplosionsevne**

**9.2.5.1 Nedre udsættelsesgrænse** 1,2 vol-% \*)

**9.2.5.2 Øvre udsættelsesgrænse** 7,5 vol-% \*)

**9.2.7 Damptryk** 1,3 kPa (20 °C) \*)

**9.2.8 Relativ vægtfylde** 1,4

**9.2.9 Opløselighed**

**9.2.9.1 Vandopløselighed** Uopløselig

**9.3 Andre oplysninger**

\*) = Butylacetat

**10. STABILITET OG REAKTIVITET****10.1 Forhold, der skal undgås**

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se afsnit 7). Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

**10.2 Materialer, der skal undgås**

Hold vekk fra oksidasjonsmidler, sterkt sure og sterkt basiske materialer for å unngå eksoterme reaksjoner.

**10.3 Farlige dekomponeringsprodukter**

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO<sub>2</sub>), røg og kvælstofoxider.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER****11.1 Akut toksicitet**

Se punkt 11.5.

**TEMADUR SC 20 SP**

Dato 25.6.2009

Tidligere dato -

- 11.2 Primærirritation**  
Se punkt 11.5.
- 11.3 Sensibilisering**  
Indeholder pentametylpiiperidylforbindelse. Kan udløse allergisk reaktion.
- 11.5 Menneskelig erfaring**  
11.5.1 Indånding: Indånding af dampe eller sprøjtetåge kan forårsage irritation på åndedrætsorganer og luftvejenes slimhinder og mulighed for påvirkning af lever, nyrer og nervesystemet. Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, muskulær svækkelse, søvnighed, og ved høje koncentrationer bevidstløshed.  
11.5.2 Hudkontakt: Gentagen eller langvarig kontakt med produktet kan affede huden og give kontakteksem, som ikke er fremkommet ved en allergisk reaktion. Stænk i øjnene kan give irritation.  
11.5.3 Øvrige effekter: -

**12. MILJØOPLYSNINGER**

- 12.1 Økotoksicitet**
- 12.1.1 Giftig i vand**  
Zinkfosfat: LC50(fisk) = 0,14-2,6 mg Zn<sup>2+</sup>/l; EC50(48h, daphnia magna) = 0,04-0,86 mg Zn<sup>2+</sup>/l, EC50(72h, alg) = 0,136-0,150 mg Zn<sup>2+</sup>/l
- 12.6 Andre negative virkninger**  
Der er ingen data tilgængelige på selve produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**13. BORTSKAFFELSE**

13.1 Produktrester: Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Flydende rester af produktet har EAK-kode: 08 01 11.Affaldsgruppe: H. Affaldskort: 3.21.

13.2 Emballageaffald: Tom emballage skal genanvendes eller bortskaffes efter gældende nationale regler.

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

<b>14.1</b>	<b>UN Nr.</b>	1263
<b>14.2</b>	<b>Pakningsgruppe</b>	III
<b>14.3</b>	<b>Land transport</b>	
<b>14.3.1</b>	<b>ADR/RID-klasse</b>	3
<b>14.3.3</b>	<b>Rigtig teknisk navn</b>	paint
<b>14.4</b>	<b>So transport</b>	
<b>14.4.1</b>	<b>IMDG-klasse</b>	3
<b>14.4.2</b>	<b>Proper shipping name</b>	paint
<b>14.4.3</b>	<b>Yderligere information</b>	EmS: F-E, S-E
<b>14.5</b>	<b>Fly transport</b>	
<b>14.5.1</b>	<b>ICAO/IATA-klasse</b>	3
<b>14.5.2</b>	<b>Proper shipping name</b>	paint

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

- 15.1 Information på advarselmærkat**
- 15.1.1 Bogstav kode for advarselssymbol og indikation af fare ved præparation**  
N Miljøfarlig
- 15.1.2 Navne på ingredienserne på advarselmærkat**  
Zinkphosphat  
Butylacetat
- 15.1.3 R-Sætning(er)**  
R10 Brandfarlig.

**TEMADUR SC 20 SP**

Dato 25.6.2009

Tidligere dato -

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.  
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**15.1.4 S-Sætning(er)**

S23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.  
S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.  
S29 Må ikke tømmes i kloak afløb.

**15.1.5 Specielle regulativer på særlige blandinger**

Indeholder pentametylperidylforbindelse. Kan udløse allergisk reaktion.

**15.2 National regulativ information:**

MAL-kode 3-1 (1993)

**16. ANDRE OPLYSNINGER****16.1 Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.  
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.  
R36 Irriterer øjnene.  
R38 Irriterer huden.  
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R10 Brandfarlig.  
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.  
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**16.4 Yderlig information:**

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber.

**Underskrift**

a/ome